

DEKLARACJA PRODUCENTA DLA PŁYT DUOPROCEAM

Płyty DuoProCeram nie wymagają stosowania żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, czy renowacyjnych. Zapewniają mrozoodporność i niezmienny wygląd tarasu przez długie lata. Dzięki zastosowaniu na powierzchni ceramiki czyszczenie tarasu jest bardzo prostą operacją. Dozwolone jest stosowanie myjek ciśnieniowych, czy standardowych detergentów do ceramiki.

Płyta ceramiczna znajdująca się na powierzchni produktu spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 14411:2016-09 dla gresowych płytek ceramicznych o nasiąkliwości < 0,5%. Parametry kluczowe dla płyty DuoProCeram wymieniono w tabeli.

Odporność na poślizg	≥ R11
----------------------	-------

Połączenie płyty ceramicznej z warstwą kompozytową Silcrumb wykonuje się za pomocą normy na kleje ceramiczne. Zastosowanie warstwy szepnej Flexsil umożliwia uzyskanie parametrów dla najwyższej klasy klejów C2 zgodnie z normą PN-EN 12004-1:2017.

Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 MPa
--	-----------

Hybrydowa płyta tarasowa DuoProCeram, jako gotowy produkt została w całości przebadana zgodnie z normą PN-EN 1339:2005.

Wymiary	Długość – 600 ± 2 mm
	Szerokość – 600 ± 2 mm
	Grubość – 40 ± 3 mm
Trwałość (Odporność na warunki atmosferyczne)	Zadawalająca
Wytrzymałość na zginanie	> 4 MPa
Obciążenie niszczące	> 4,5 kN
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	zadawalająca

CRUSIL Spółka z o.o.
ul. Spalska 54
97-215 Inowódz
NIP:7732476088 Reg.361394077
KRS:0000556127 BDO:000131357

Powinno być
Zatwierdził
L. Hyscedu
Inowódz
3.11.2023